Product Data Sheet
GW40609BS

40 CDI Sorozat

Az IP40-es védettségű, süllyesztett elosztószekrények 8–72 modulos változatokban elérhetőek, és csavaros többpólusú sorkapcsokkal szereltek - 80 A IP 20. Kaphatóak füstszínű átlátszó ajtóval (különösen alkalmasak a kereskedelmi és ipari szektorok számára) vagy teli ajtóval (ideálisak domotikai alkalmazásokhoz); és a sorkapcsok lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel a beépítési időt.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Fehér RAL 9016
Külső méretek HxMxM (mm)	465x505x85	IP védettség szintje	IP40
Beszerelés	Téglafalakhoz	Kimenő teljesítmény	52
Ütés állóság	IK08	Névleges feszültség	400V
Ajtó színe	Füstszínű átlátszó	Sorkapcsok	80 A - IP20 kétpólusú, csavaros furatok
Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	36 (18X2)	Névleges áramerősség	125 A
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Üzemi hőmérséklet	-15 ÷ +60°C
Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint	Elektronikai kód	0311
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Szigetelő feszültség	750 V	1. pólus (mm²)	N/E (3x16) + (17x10)
2. pólus (mm²)	N/E (3x16) + (17x10)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluited	Concentrated	Diluited	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL





TECHNICAL SYMBOLOGY

IP — IP40

IK — IK08

GWT — 650 °C

INSTALLATION -15°C min +60°C max — -15 ÷ +60°C

HF HALOGEN FREE — Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint

70°C

II (IEC 61140 szabvány szerint)

STANDARDS/APPROVALS

CE · Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 01/06/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice