





Vízmentes tokozat vészhelyzeti és speciális alkalmazásokra, DIN sínnel szerelve. Piros RAL 3000 vagy szürke RAL7035 színben kapható. A kiegészítőként kapható kalapácsnak, a zárható fedélnek, és az alkalmazott halogénmentes anyagoknak köszönhetően e termékek ideálisak a közterületeken való alkalmazásra.

Névleges áramerősség (A)	125	Érintésvédelmi osztály	II
Szín	Piros RAL 3000	Külső méretek HxMxM (mm)	180x180x100
IP védetség szintje	IP55	Beszereles	Falra szerelhető
Alapanyag	Technopolimer	Ütés állóság	IK08
Névleges feszültség	400	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	0321	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V
Kimenő teljesítmény	18	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	8

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
B	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
E	48	48	-
F	12,8	12,8	-
H	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
M	-	100	100

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60°C

HF
HALOGEN FREE

Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



70°C

STANDARDS/APPROVALS

