



Névleges áramerősség (A)	125	Érintésvédelmi osztály	II
Szín	Szürke RAL 7035	Külső méretek HxMxM (mm)	145x200x70
IP védetség szintje	IP55	Beszerelés	Süllyesztett elosztószekrények
Alapanyag	Technopolimer	Ütés állóság	IK08
Névleges feszültség	400	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Üzemi hőmérséklet	-15 ÷ +60°C	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	0321	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Szigetelő feszültség	750 V
Kimenő teljesítmény	12	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	4

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP


IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-15 ÷ +60°C



Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



70°C

STANDARDS/APPROVALS

