# Scheda Tecnica Prodotto

# GW46204F

68 ASC



Gamma di quadri stagni da parete realizzati in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). Disponibili in 7 grandezze, nelle versioni con porta cieca e trasparente, con grado di protezione IP66. Accessoriabili con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno che esterno.

| **INFORMAZIONI GENERALI** | - |
|---|---|
| Normativa | EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24 |
| Famiglia | 46 QP |
| Tipologia porta | Porta trasparente |
| Dim. nominali BxHxP (mm) | 405x650x200 |
| Dim. funzionali BxHxP (mm) | 409,5x652,5x200 |
| Materiale | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Colore | Grigio RAL 7035 |
| N. mod. EN 50022 | 72 (18x4) |
| N. serrature | 2 |
| **ACCESSORI** | - |
| Staffe per fissaggio a parete | GW46446-GW46451 |
| Kit per ripristino doppio isolamento | GW46526 |

| **CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI** | - |
|---|---|
| Temperatura di impiego | -25 +60 °C |
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza agli urti | Cassa IK10 |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C |
| Termopressione con biglia | Cassa 200 °C - Oblò 70 °C |
| Resistenza raggi UV | Sì, secondo EN 62208 |
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | - |
| Classe isolamento | II |
| Tensione nominale massima di impiego (Ue) | 690 V |
| Tensione di isolamento | 1000 V AC - 1500 V DC (secondo EN 62208) |
| Potenza dissipabile A (W) | 118 |
| Potenza dissipabile B (W) | 81 |


**COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI**

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONALE




## SIMBOLOGIA TECNICA




-25 +60 °C

IP

IP66

IK

Cassa IK10

GWT

650 °C



Cassa 200 °C - Oblò 70 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2



II

## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 08/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.