



Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

|                                     |                                       |                                |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Colore                              | Incolore                              | Dimensioni BxH (mm)            | 4,6x200               |
| Materiale                           | Poliamide 66                          | Resistenza alla trazione (daN) | 22                    |
| Capacità di serraggio Ø             | 12-46 mm                              | Etichetta                      | 28 x 13 longitudinale |
| Resistenza al filo incandescente    | 650 °C                                | Tipo                           | Con targhetta         |
| Tipo Materiale                      | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod              | 3640                  |
| Normativa                           | EN 62775                              | Corrosività dei fumi           | < 5%                  |
| Resistenza alla fiamma secondo UL94 | V2                                    | Temperatura di installazione   | -5 +60 °C             |
| Range temperatura di servizio       | -40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)      |                                |                       |

#### COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente     | Resistente    | Resistente |

#### DIMENSIONALE

#### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2



INSTALLAZIONE  
-5 +60 °C

#### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 31/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.