

Scheda Tecnica Prodotto

GW60007H


IEC 309 HP



Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l'offerta GEWISS di spine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da 16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e fino a IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. I tecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serie trattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione, l'ossidazione e l'abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sono realizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni 63-125A realizzati in ottone).

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Colore | Rosso | Corrente nominale (A) | 16 |
| Grado di protezione | IP44/IP54 | N. poli | 2P+T |
| Resistenza agli urti | IK09 | Riferimento h | 9 |
| Tipologia | Spina mobile dritta | Tensione nominale | 380 - 415 V |
| Frequenza | 50/60 Hz | Capacità serraggio morsetti | 1-2,5 mm ² cavi flessibili - 1,5-4 mm ² cavi rigidi |
| Capacità serraggio pressa-fermacavo | 7,5-13,8 mm | Temperatura di utilizzo | -25 +55 °C |
| Tipo cablaggio | A vite | Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod | 2230 | Glow wire test | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) |
| N. Manovre compressive | > 5000 | Sovraccarico ammissibile | 22 A |
| Potere d'interruzione a 1,1 Un | 20 A | Resistenza di isolamento | > 10 MΩ |
| Termopressione con biglia | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive) | | |

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP44/IP54

IK

IK09

-25 +55 °C



A vite




Halogen free secondo norma EN 60754-2

GWT

850 °C (Parti attive) - 125 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) - 80 °C (Parti passive)



MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 05/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.