




Une gamme de fiches et prises mobiles et fixes pour une utilisation industrielle, conforme aux normes dimensionnelles et de performance unifiées au niveau international (IEC 60309) et assimilées par les normes européennes (EN 60309) et normes françaises (NF EN 60309). Les prises et les fiches en courant nominal 63 et 125 A sont équipées d'une broche et d'une alvéole supplémentaires pour mettre en œuvre un dispositif de verrouillage électrique par contact pilote (CP). La gamme est complétée par les socles de connecteur à 90° et les socles de prise à 10° et 90°. Les alvéoles et les broches sont obtenues à partir d'une barre en laiton massif, type Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %) ; bornes anti-desserrage avec vis imperdables et serre-câble intégré avec presse-étoupe anti-abrasion.

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Coloris | Vert | Courant nominal (A) | 16 |
| Indice de protection | IP44 | Nombre de pôles | 2P |
| Résistance aux chocs | IK08 | Référence h | 11 |
| Type | Fiche mobile 90° | Tension nominale | 20-25V et 40-50 V |
| Fréquence | 401 - 500 Hz | Capacité de serrage des bornes | 1-2,5 mm ² fils souples - 1,5-4 mm ² fils rigides |
| Capacité de serrage presse-étoupe | 7,5-13,2 mm | Température d'utilisation | -25 +40 °C |
| Type de câble | À vis | Electrocod | 2230 |
| Test du fil incandescent | 850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives) | Nombre total de manœuvres | > 5000 |
| Surcharge admissible | 22 A | Pouvoir de coupure à 1,1 Un | 20 A |
| Résistance d'isolement | > 10 MΩ | Thermopression avec bille | 125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives) |

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides | | Bases | | Solvants | | | | Huile minérale | Rayones UV |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|
| | Concentrés | Dilués | Concentrés | Dilués | Hexane | Benzène | Acétone | Alcool éthylique | | |
| Résistant | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant |

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE



GWT



850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)

125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)

IP44

IK08

À vis

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 22/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis