Scheda Tecnica Prodotto

GW60232

IEC 309 HP



Gamma di prese e spine mobili e fisse di tipo smontabile per uso industriale, conformi agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Dotazione di contatto supplementare pilota (CP) per la realizzazione dell'interblocco elettrico sulle versioni di prese e spine con corrente nominale 63 e 125A. Integrano la gamma spine fisse a 90° e prese a 10° e 90°. Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili.

Colore	**Nero**	**Corrente Nominale (A)**	**16**
Grado di protezione	**IP67**	**N. poli**	**3P+T**
Resistenza agli urti	**IK08**	**Riferimento h**	**7**
Tensione nominale	**480 - 500 V**	**Dimensioni flangia (mm)**	**85x75**
Tipologia	**Spina fissa da incasso diritta**	**Frequenza**	**50/60 Hz**
Capacità serraggio morsetti	**1-2,5 mm² cavi flessibili - 1,5-4 mm² cavi rigidi**	**Temperatura di utilizzo**	**-25 +55 °C**
Tipo cablaggio	**A vite**	**Codice Electrocod**	**2230**
Glow wire test	**850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)**	**N. Manovre complessive**	**> 5000**
Sovraccarico ammissibile	**22 A**	**Potere d'interruzione a 1,1 Un**	**20 A**
Resistenza di isolamento	**> 10 MΩ**	**Termopressione con biglia**	**125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)**

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI


Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA



IK08



-25 +55 °C



A vite

GWT

850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)



125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)

IP67

MARCHI/APPROVAZIONI

CE

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 03/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.