# Scheda Tecnica Prodotto

# GW63249H

IEC 309 HP




Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l'offerta GEWISS di spine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da 16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e fino a IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. I tecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serie trattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione, l'ossidazione e l'abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sono realizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni 63-125A realizzati in ottone).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colore | Blu | Corrente Nominale (A) | 63 |
| Grado di protezione | IP66/IP67 | N. poli | 2P+T |
| Resistenza agli urti | IK09 | Riferimento h | 6 |
| Dimensioni flangia (mm) | 110x100 | Tipologia | Presa fissa da incasso 10° |
| Tensione nominale | 200 - 250 V | Frequenza | 50/60 Hz |
| Capacità serraggio morsetti | 6-16 mm² cavi flessibili - 6-25 mm² cavi rigidi | Temperatura di utilizzo | -25 +55 °C |
| Tipo cablaggio | A mantello | Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod | 2211 | Glow wire test | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) |
| N. Manovre complessive | > 2000 | Potere d'interruzione a 1,1 Un | 79 A |
| Resistenza di isolamento | > 10 MΩ | Termopressione con biglia | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive) |

## COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool | | |
| Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONALE




## SIMBOLOGIA TECNICA




IP66/IP67 | IK09 | -25 +55 °C | A mantello | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive) | 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)

## MARCHI/APPROVAZIONI


GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

aggiornamento del 31/10/2026


Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.