

Scheda Tecnica Prodotto

Političn ž.p. A
 Societis soggeffis aljis dizezzione e coordinamento di
 tel. +38 032 84 81 11 fax +38 032 84 88 08
 34088 Cenzise Zotto - Bergamo - Italiy
 GEWIS ž.p. A. Via Domenico Bossarelli 1

agđjomamemto dei 2110212028
 esi@gewis.com
 www.gewis.com

Potanno essere modifficati in ogni momento
 itolo informazfio
 Dati misure, dizegni e foto sono nportati a mero



Prese fisse di tipo industriale, rispondenti allo standard IEC 309, con interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Ampia gamma comprensiva di modelli con interruttore rotativo, base portafusibili, AUTOMATIKA con magnetotermico curva C 6kA integrato e versione con trasformatore di sicurezza. Elevata versatilità applicativa grazie alla possibilità di montaggio su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC.

Tipo fusibile	Ø 10,3x38 mm	Tipologia	Verticale
Potere di interruzione fusibili	> 50 kA	Termopressione con biglia	125 °C
Tensione nominale di isolamento (Ui)	500 V	Grado di protezione	IP67
N. poli	3P+T	Resistenza agli urti	IK08
Frequenza	50/60 Hz	Temperatura di utilizzo	-25 +40 °C
Protezione	Base portafusibile (CBF)	Con fondo	No
Codice Electrocod	2222	Glow wire test	850 °C
Colore	Nero	Corrente nominale di cortocircuito (Icc)	10 kA
Peso	Max. 0,9 Kg	Corrente nominale (In) presa IB	27 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Corrente nominale (A)	32
Riferimento h	7	Tensione nominale	480 - 500 V

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE