



Des plaques à bornes mobiles et transportables de type COMBIBLOC permettent d'alimenter idéalement des outils et équipements mobiles. Chaque tableau est livré avec des prises à dispositifs de verrouillage de type COMBIBLOC et un support de montage au sol afin de faciliter au maximum le transport des tableaux sur le site.

Type	COMBIBLOC ACS	Type de coffret	Câblé
Dim. externes LxHxP (mm)	320x360x95	Poids (kg)	11
Conformité aux normes	EN 61439-4 (EC)	Caractéristiques	Résistance UV (EN 62208)
Indice de protection	IP55	Résistance aux chocs	IK08
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	80 °C
Classe isolement	II	Alimentation	Fiche mobile
Nombre de pôles	3P+N+T	Disjoncteur magnétothermique différentiel général	différentiel 40 A 4P 0,03A - type AC
Protection des circuits	Disjoncteur MT	Prise 2P+T 16 A - IB	2
Prise 3P+N+T 16 A - IB	1	Longueur câble	5 m
Fournitures	Support pour montage au sol		

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant

DIMENSIONS

SYMBOLE TECHNIQUE



EN 61439-4 (EC)



Résistance UV (EN 62208)

IP55

IK08

GWT

650 °C



80 °C



II

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 22/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis