



Gamme de produits constituée de prises industrielles conformes IEC 60309, avec verrouillage mécanique par commutateur rotatif, pour une utilisation individuelle ou groupée sur bases modulaires. La robustesse des produits, leur résistance face aux agressions des principaux agents chimiques et atmosphériques, ainsi que l'indice de protection élevé IP 66 permettent une installation dans des environnements difficiles, avec des conditions atmosphériques difficiles.

|                               |                                       |                           |             |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Type                          | Verticale                             | Thermopression avec bille | 80 °C       |
| Résistance aux chocs à -20 °C | 20 J                                  | Indice de protection      | IP66        |
| Nombre de pôles               | 2P+T                                  | Résistance aux chocs      | > IK10      |
| Fréquence                     | 50/60 Hz                              | Température d'utilisation | -25 +40 °C  |
| Protection                    | Adapté pour appareils modulaires (6M) | Avec fond                 | Non         |
| Electrocod                    | 2222                                  | Test du fil incandescent  | 850 °C      |
| Coloris                       | Rouge                                 | Courant nominal (A)       | 32          |
| Référence h                   | 9                                     | Tension nominale          | 380 - 415 V |
| Type d'utilisation            | Environnements sévères                |                           |             |

#### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides        |                    | Bases         |                    | Solvants  |           |                    |                  | Huile minérale | Rayones UV |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|----------------|------------|
|                 | Concentrés    | Dilués             | Concentrés    | Dilués             | Hexane    | Benzène   | Acétone            | Alcool éthylique |                |            |
| Résistant       | Non résistant | Résistance limitée | Non résistant | Résistance limitée | Résistant | Résistant | Résistance limitée | Résistant        | Résistant      | Résistant  |

#### DIMENSIONS



#### SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IP66

IK

> IK10



GWT

850 °C

#### NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
 France  
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80  
 Société soumise à la gestion et à la coordination de  
 Polifin S.p.A.

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
 Dernière mise à jour 22/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis