Scheda Tecnica Prodotto

GW70203


70 RT HP



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.
Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.
La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili concontatti ausiliari.
I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-	**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**	-
Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Per fissaggio su guida DIN
Corrente Nominale (A)	16	N. mod. EN 50022	4
N. poli	4P	Tipologia	Comando
Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A)	16	Colore manopola	Nero
Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A)	16	Lucchettabile	No
Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A)	16	**ACCESSORI**	-
Sezione cavi	1-10 mm²	Tipo accessori	Max. 2 contatti aux (1 per lato)

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 10/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.