

# Scheda Tecnica Prodotto

## GW93236

90 MCB



Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ALTE PRESTAZIONI

Sigla MTHP 250

N. poli 3P

N. moduli 4,5


Corrente nominale 63 A

Curva C

Tensione nominale 230-400 V

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Norma di riferimento                             | IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2   | Frequenza nominale (Hz)                          | 50/60 Hz   |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)          | 25000 A  | Potere interruzione EN 60898 400V (Icn)          | 25000 A  |
| Potere interruzione EN 60898 (Ics)               | 0,75 x Icn   | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 30 kA  |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 25 kA  | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)      | 75% Icu  |
| Tensione di isolamento (Ui)                      | 500 V  | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)    | 6 kV   |
| Tensione minima funzionamento                    | 12 V ac/dc   | Tensione massima funzionamento                   | 440 V ac   |
| Numero di manovre elettriche                     | 10.000   | Numero di manovre meccaniche                     | 20.000   |
| Sezione cavo rigido                              | $\leq 1 \times 70$ - $\leq 2 \times 25$ - $\leq 2 \times 25 + 1 \times 10$ mm <sup>2</sup> | Sezione cavo flessibile                          | $\leq 1 \times 50$ - $\leq 2 \times 25$ - $\leq 3 \times 16$ mm <sup>2</sup> |
| Coppia nominale di serraggio                     | 3,5 Nm / 3 Nm (capocorda)  | Temperatura di impiego                           | -25 +70 °C   |
| Temperatura di stoccaggio                        | -40°C ÷ +70°C  | Codice Electrocod                                | 1411   |

### DIMENSIONALE



### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 28/05/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo  
informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.