Scheda Tecnica Prodotto

GW93241


90 MCB



Descrizione	**INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ALTE PRESTAZIONI**
Sigla	**MTHP 250**
N. poli	**4P**
N. moduli	**6**
Corrente nominale	**20 A**
Curva	**C**
Tensione nominale	**230-400 V**

Norma di riferimento	**IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2**	**Frequenza nominale (Hz)**	**50/60 Hz**
Potere interruzione EN 60898 230V (Icn)	**25000 A**	**Potere interruzione EN 60898 400V (Icn)**	**25000 A**
Potere interruzione EN 60898 (Ics)	**0,75 x Icn**	**Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu)**	**30 kA**
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 400V (Icu)	**25 kA**	**Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)**	**75% Icu**
Tensione di isolamento (Ui)	**500 V**	**Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)**	**6 kV**
Tensione minima funzionamento	**12 V ac/dc**	**Tensione massima funzionamento**	**440 V ac / 250 V dc (4 poli in serie)**
Numero di manovre elettriche	**10.000**	**Numero di manovre meccaniche**	**20.000**
Sezione cavo rigido	**<=1x70 - <=2x25 - <=2x25+1x10 mm²**	**Sezione cavo flessibile**	**<=1x50 - <=2x25 - <=3x16 mm²**
Coppia nominale di serraggio	**3,5 Nm / 3 Nm (capocorda)**	**Temperatura di impiego**	**-25 +70 °C**
Temperatura di stoccaggio	**-40°C ÷ +70°C**	**Codice Electrocod**	**1411**

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 02/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.