Scheda Tecnica Prodotto

GW94524


90 RCD




Descrizione	BLOCCO DIFFERENZIALE
Sigla	BD
N. poli	4P
N. moduli	3,5
Corrente nominale	25 A
Corrente differenziale nominale	500 mA
Tipo	A
Tensione nominale (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G)	400 V

Norma di riferimento	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Tensione di isolamento (Ui)	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Categoria di sovratensione	III
Livello di immunità (onda 8/20µs)	250 A	Sezione cavo rigido	Max 35 mm²
Sezione cavo flessibile	Max 35 mm²	Temperatura di impiego	-25 +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C	Coppia nominale di serraggio	2 Nm
Posizione montaggio	Qualsiasi		

DIMENSIONALE



SCHEMA ELETTRICO



4P

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 11/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.