Scheda Tecnica Prodotto

Dati, misure, disegni e foto sono ritenuti a mero
fitolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.

aggiornamento del ۱۱/۱۱/۲۵۲۵
www.gewiss.com
assi@gewiss.com

GEWISS S.p.A. V.le Domenico Borsatelli ۶
۲۸۰۶۵ Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +۳۹ ۰۳۵ ۹۴ ۶۸ ۱۱ fax +۳۹ ۰۳۵ ۹۴ ۹۵ ۹۹
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A.



Descrizione	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
Sigla	MDC 100
N. poli	2P
N. moduli	2
Corrente nominale	6 A
Corrente differenziale nominale	30 mA
Tipo	AC
Curva	C
Tensione nominale (IEC/EN 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V
Classe di limitazione dell'energia	3

Norma di riferimento	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 230V (Icn)	10000 A	Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 (Ics)	0,75 x Icn
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu)	15 kA	Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Livello di immunità (onda 8/20µs)	250 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Categoria di sovratensione	III
Numero di manovre elettriche	10.000	Numero di manovre meccaniche	20.000
Sezione cavo rigido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Sezione cavo flessibile	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Biconnessione	SI (solo morsetti inferiori)	Coppia nominale di serraggio	2 Nm
Temperatura di impiego	-25 +60° C (declassamento In con T>30° C)	Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C
Compatibilità con ausiliari elettrici	Sì	Compatibilità con ReStart	Sì
Posizione montaggio	Qualsiasi		

DIMENSIONALE