

Fiche produit

GWD4227P

Gamme ReStart



Description Dispositif de réarmement automatique

Code ReStart Rm PRO 2P

Couplé avec GW94227

Tension nominale CA 230 V

Courant nominal 16 A


Courant nominal 16 A

Nombre de modules 3

Norme IEC EN 63024, IEC EN 61009-1, IEC EN 61009-2-1

Fréquence nominale (Hz)	50 - 60 Hz	Système de distribution	TT - TN-S
R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo)	8k Ω	Tension d'isolement (Ui)	500 V
R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd)	16 k Ω	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV
Fréquence de fonctionnement maximale	30 opérations/heure	Catégorie de surtension	III
Endurance mécanique	4000	Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre	2500 V CA pendant 1 minute
Type de protection différentielle	A	Courant résiduel nominal	30 mA
Température d'utilisation	-5 +60 °C	Température de stockage	-40 +70 °C
Réarmement automatique sur déclenchement intempestif	Oui	Test de défaut à la terre	Oui
Surveillance continue du système	Oui	Contact en accessoire	GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module
Nombre de pôles	2P	Courbe	C
Type de disjoncteur magnétothermique différentiel	A	Pouvoir de coupure (EN 61009-1)	4500 A
Electrocod	1414		

DIMENSIONS



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 12/07/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement
informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis