


Een serie vrijstaande, lege zelfdragende dozen voor wandmontage voor bevestiging op de modulaire Chorus toestellen. De vrijstaande en wandmontagedozen, leverbaar in de kleuren wit en zwart, moeten worden gecompleteerd met Chorus framehouders en One platen. De zelfdragende dozen, van grijs RAL 7035, zijn beschikbaar met beschermingsgraad IP40 en IP55: beide voorzien van verwijderbare doordrukelementen. Bovendien is de waterdichte uitvoering uitgerust met een UV-bestendig transparant membraan. Dozen en zelfdragende behuizingen zijn geschikt voor het bevestigen van de aardklem.

Omschrijving	2+2 stellen	Type	Horizontale
Kleur	Satijnzwart	Eigenschappen	Halogeenvrij
Frame	GW16822	Geschikt voor platen	ONE International
Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter	Buitenafm. LxHxD (mm)	161x90x46
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Electrocod	0110		

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



**GWT**

650 °C



70 °C



## STANDARDS/APPROVALS

