




Inbouwbehuizing conform de Duitse norm voor gipsplaatwanden met tweepolige klemmenblokken.

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Isolatie-klasse | II (conform de norm IEC 61140) | Kleur | RAL 9003 wit |
| IP-graad | IP40 | Installatie | Inbouwbehuizingen |
| Vermogen-verspreiding (W) | 27 | Stootbestendigheid | IK08 |
| Deur kleur | Blind | Klemmenblok N (mm ²) | (2x25)+(6x16)+(22x10) |
| Klemmenblok T (mm ²) | (1x25)+(5x16)+(22x10) | Aantal modules EN 50022 | 48+8 (12x4) |
| Gloeidraadproef Standaard | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871 | 850 °C Voor wanden Bedrijfstemperatuur | Gipsplaat -15 ÷ +60°C |
| Electrocod | 0320 | Thermospanning met kogel | 70 °C |
| Pool 1 (mm ²) | N (2x25)+(6x16)+(22x10) | Pool 2 (mm ²) | E (1x25)+(5x16)+(22x10) |



DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

