



Waterdichte behuizing voor noodsystemen en speciale toepassingen met DIN-rail. Leverbaar in de kleuren rood RAL 3000 of grijs RAL 7035. Dankzij de noodhamer, als accessoire leverbaar, afdichtbaar masker en halogeenvrije materialen ideaal voor toepassingen in de openbare ruimte.

Nominale stroom (A)	125	Isolatie-klasse	II
Kleur	Rood RAL 3000	Buitenafm. LxHxD (mm)	180x180x100
IP-graad	IP55	Installatie	Wandmontage
Materiaal	Technopolymeer	Stootbestendigheid	IK08
Nominale spanning (V)	400	Gloeidraadproef	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermospanning met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie-spanning	750 V
Vermogen-verspreiding (W)	18	Aantal modules	8
		EN 50022	



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice