



Waterdichte behuizing voor noodsystemen en speciale toepassingen met DIN-rail. Leverbaar in de kleuren rood RAL 3000 of grijs RAL 7035. Dankzij de noodhamer, als accessoire leverbaar, afdichtbaar masker en halogeenvrije materialen ideaal voor toepassingen in de openbare ruimte.

|                           |  |                          |                                 |
|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| Nominale stroom (A)       | 125  | Isolatie-klasse          | II                              |
| Kleur                     | Grijs RAL 7035                               | Buitenafm. LxHxD (mm)    | 180x180x100                     |
| IP-graad                  | IP55   | Installatie              | Wandmontage                     |
| Materiaal                 | Technopolymeer                               | Stootbestendigheid       | IK08                            |
| Nominale spanning (V)     | 400  | Gloeidraadproef          | 650 °C                          |
| Bedrijfstemperatuur       | -25 +60 °C                                   | Type materiaal           | Halogeenvrij conform EN 60754-2 |
| Electrocod                | 0321   | Thermospanning met kogel | 70 °C                           |
| Standaard                 | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Isolatie-spanning        | 750 V                           |
| Vermogen-verspreiding (W) | 18   | Aantal modules           | 8                               |
|                           |  | EN 50022                 |                                 |



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C



-25 +60 °C

**HF**

Halogeenvrij conform EN 60754-2



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

