



De hoofdvoedingsborden voor de bouwplaatsen type 68 QP ACS en 68 CDK ACSK: direct stroomafwaarts van de energiemeter geïnstalleerd om de leiding van het leveringsbord naar het verdeelbord van de hoofdlocatie te beschermen. Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met een vermogen van 17 kW (32 A) tot 130 kW (250 A), die allemaal zijn uitgerust met een nooddrukknoop.

Type	CDK ACS	type bord	Bekabeld
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenafm. LxHxD (mm)	298x260x140
Gewicht (kg)	4	Conform normen	EN 61439-4 (ACS)
Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)	IP-graad	IP65
Stootbestendigheid	IK09	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Isolatieklasse	II
Aantal polen	4	Voeding leverbaar (kW)	17
Hoofdschakelaar	MCB 32 A 4P 6 kA	MCB'S MT hoofd-RCCB	RCBO 32 A
Nooddrukknoop	Ja	Electrocod	139



DIMENSIONAL


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

