




Bekabelde verdeelkasten uit de QMC serie, gecertificeerd voor gebruik op bouwplaatsen, zijn zeer veelzijdig en bieden veel mogelijkheden tot personaliseren. Dankzij de in de kop geïntegreerde hendel kan kunnen ze eenvoudig over de bouwplaats worden vervoerd zonder dat er extra houders nodig zijn. Elke verdeelkast is uitgerust met roestvaststalen scheurbestendige kabelhaken, een behuizing met transparant venster en 5 meter kabel met bijbehorende stekker.

Type	Q-MC ACS	type bord	Bekabeld
Kleur	Lichtblauw	Gewicht (kg)	18
Conform normen	EN 61439-4 (ACS)	Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)
IP-graad	IP56	Stootbestendigheid	IK09
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Isolatieklasse	II	Voeding	Mobiele stekker
Aantal polen	3P+N+E	Hoofdschakelaar	MCB 50 A 4P 6 kA
MCB'S MT hoofd-RCCB	RCCB 63 A 4P 0,03 A - type AC	Circuitbeveiliging	MCB
Contactdoos 2P+E 16 A - IEC 309	4	Contactdoos 3P+E 16 A - IEC 309	1
Contactdoos 3P+N+E 16 A - IEC 309	1	Contactdoos 3P+N+E 32 A - IEC 309	1
Kabel-lengte	5 m	Electrocod	2242



DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61439-4 (ACS)



Uv-bestendigheid (EN 62208)

IP

IP56

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

