




Bekabelde verdeelkasten uit de QMC serie, gecertificeerd voor gebruik op bouwplaatsen, zijn zeer veelzijdig en bieden veel mogelijkheden tot personaliseren. Dankzij de in de kop geïntegreerde hendel kan kunnen ze eenvoudig over de bouwplaats worden vervoerd zonder dat er extra houders nodig zijn. Elke verdeelkast is uitgerust met roestvaststalen scheurbestendige kabelhaken, een behuizing met transparant venster en 5 meter kabel met bijbehorende stekker.

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Type | Q-MC ACS | type bord | Bekabeld |
| Kleur | Lichtblauw | Gewicht (kg) | 19 |
| Conform normen | EN 61439-4 (ACS) | Eigenschappen | Uv-bestendigheid (EN 62208) |
| IP-graad | IP56 | Stootbestendigheid | IK09 |
| Gloeidraadproef | 650 °C | Thermospanning met kogel | 70 °C |
| Isolatieklasse | II | Voeding | Mobiele stekker |
| Aantal polen | 3P+N+E | Hoofdschakelaar | MCB 50 A 4P 6 kA |
| MCB'S MT hoofd-RCCB | RCCB 63 A 4P 0,03 A - type AC | Circuitbeveiliging | MCB |
| Contactdoos 2P+E 16 A - IEC 309 | 2 | Contactdoos 3P+E 16 A - IEC 309 | 1 |
| Contactdoos 3P+N+E 16 A - IEC 309 | 2 | Contactdoos 3P+N+E 32 A - IEC 309 | 1 |
| Kabel-lengte | 5 m | Electrocod | 2242 |



DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61439-4 (ACS)



EN 62208
Uv-bestendigheid
(EN 62208)

IP

IP56

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

