



Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Omschrijving | For push button | Aantal stellen | 3 |
| Kleur | Grijs RAL 7035 | Type uitdrukpoorten | Verwijderbaar met gereedschap |
| Zij-ingangen | 4xØ 23 | Boven-ingangen | 1xØ 23 |
| Bodem-ingangen | 1xØ 23 | IP-graad | IP66 |
| Isolatie-klasse | II | Stootbestendigheid | IK07 |
| Dekselschroeven | Roestvrij staal | Aandraaimoment schroefbevestiging | 0.8 Newton/Meter |
| Buitenafm. LxHxD (mm) | 66x171x65 | Gloeidraadproef | 650 °C |
| Thermospanning met kogel | 70 °C | Standaard | EN 60670-1 |
| Installatie temperatuur | -25 +60 °C | Electrocod | 0212 |



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP66



IK
IK07

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

