



Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	For push button	Aantal stellen	6
Kleur	Grijs RAL 7035	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
Zij-ingangen	4xØ 23	Boven-ingangen	3xØ 23
Bodem-ingangen	3xØ 23	IP-graad	IP66
Isolatie-klasse	II	Stootbestendigheid	IK07
Dekselschroeven	Roestvrij staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	132x171x65	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP66



II

IK
IK07

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

