



Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	For push button	Aantal stellen	3
Kleur	Grijs RAL 7035	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
Zij-ingangen	4xØ 23	Boven-ingangen	1xØ 23
Bodem-ingangen	1xØ 23	IP-graad	IP66
Isolatie-klasse	II	Stoot-bestendigheid	IK07
Dekselschroeven	Roestvrij staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	66x171x65	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice