




Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	USB power supply	Kleur	Glossy white
Uitgang spanning	5 V DC	Max. stroom meegeleverd	2,1 A
Standaard	IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3	Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef
Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	min. 1 - max. 2x1,5	Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	min. 1 - max. 2x1,5
Aantal modules	1	Electrocod	0144

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice