



The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Categorie | Socket-Outlet | Omschrijving | 2P+E - 16 A dubbele ampérage |
| Group | Voor toegewezen leidingen | Kleur | Rood |
| Spanning | 250 V AC | Aard-gat | - |
| Standaard | Engels | Eigenschappen | Met sluiting voor kinderbeveiliging |
| Voor stekkerpennen | Ø 4 / 5 mm | Aansluitklemmen voor bekabeling | Met schroef |
| Type | P17-11 | Standaard | CEI 23-50 |
| Bestendigheid bij testspanning | 2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatiweerstand | > 5 MOhm |
| Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen) | 10.000 bij In 250 V AC cosφ=0,8 | Thermospanning met kogel | 125 °C |
| Gloeidraadproef | 850 °C | Klemgreep op kabeltractie | > 50 N |
| Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Aantal SYSTEM-modules | 1 | Materiaal | Technopolymeer |
| Electrocod | 0131 | | |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

