


### ASTRID FULL PANEL LED range 30X120




Modulaire verzonken armatuur 300x1200 mm. Geëxtrudeerd aluminium frame met thermoplastische ovenlak. Kunststof diffusor met "fulllight" lichtuitstoot. Ledverlichting met gemiddeld vermogen.

Toepassing	Intern	Installatie	Inbouwbehuizingen
Afmetingen (mm)	300 x 1200	Stootbestendigheid	IK04
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone	System vermogen	40 W
Gewicht (kg)	3.4	Lamp-	LED
Kleur	Wit	Lumen-vermogen (lm)	3630
IP-graad	IP20 - IP40	Isolatie-klasse	II
Type driver	Leddriver	Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C
UGR	<=19	Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur	4000 K (CRI>80)	Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++
Electrocod	2419	LED Life Time (L70B30)	50000 h

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IK  
IK04



IP  
IP20 - IP40



### STANDARDS/APPROVALS

