



ASTRID SQUARE range




Vierkant inbouwspot met veermontage. Plaatstalen armatuur. Aluminium reflector. Heatsink van aluminium. Transparante kunststoffen prismatische diffusor. Ledverlichting met gemiddeld vermogen. Ook leverbaar in nooduitvoering.

Toepassing	Intern	Type	Standalone
Installatie	Inbouwbehuizingen	Afmetingen (mm)	250 x 250
Stootbestendigheid	IK02	Spanning	220-240 V - 50/60 Hz
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone	System vermogen	29 W
Gewicht (kg)	1.6	Lamp-	LED
Kleur	Wit	Lumen-vermogen (lm)	3100
IP-graad	IP20 (IP40 optisch compartiment)	Isolatie-klasse	II
Type driver	Leddriver met constante stroom	Bedrijfstemperatuur	-25 +25 °C
UGR	<=22	Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur	3000 K (CRI>80)	Type lichtbron	Led - niet vervangbaar
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++	Electrocod	2419
Ledlevensduur (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK
IK02



IP
IP20 (IP40
optisch
compartiment)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

