


COLOSSEUM serie
Aluminium schijnwerpers voor een hoog vermogen




Schijnwerpers van gietaluminium met elektrolytisch gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Gescheiden optisch en elektrisch compartiment. Te openen aan de voorzijde met behulp van schroeven, lamp vervangen via de geschroefde achterdeur. Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingingang via PG13,5 voor kabels \varnothing 6,5 ÷ 13 mm. Veiligheidsrelaisingang via PG 11 voor kabels met een diameter van 7 ÷ 10 mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok. Bekabelde uitvoering met vermogensfactorcorrectie voor gebruik met de bijbehorende voedingseenheid.

Toepassing	Extern	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK09	Isolatie- klasse	I
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.25 m ²	Zij-oppervlak blootgesteld aan de wind	0.083 m ²
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	3 m	Gewicht (kg)	16
Kleur	Grafietgrijs	Lamp- stroom	ST 6.2 A
Lamp- vermogen	600 W	Optiek	Asymmetrisch diffuus - ULOR: 0%
Lamp- houder	E40		
DIN 18032-3-certificering	Conform	Electrocod	2433

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66



IK
IK09



0.25 m²

3 m



STANDARDS/APPROVALS

