


### COLOSSEUM serie Aluminium schijnwerpers voor een hoog vermogen




Schijnwerpers van gietaluminium met elektrolytisch gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitergest met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Gescheiden optisch en elektrisch compartiment. Te openen aan de voorzijde met behulp van schroeven, lamp vervangen via de geschroefde achterdeur. Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang via PG13,5 voor kabels Ø 6,5 ÷ 13 mm. Veiligheidsrelaisgang door PG11 voor kabels Ø 7 ÷ 10 mm. Optiek in voor 99,98% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok. Bekabelde versie met vermogensfactorcorrectie te gebruiken met de bijbehorende voedingseenheid, klaar voor onmiddellijke warme herstart bij trigerspanningspiek 35 kV.

Toepassing	Extern	Uitvoering	Warme herstart
IP- graad	IP66	Stoot- bestendigheid	IK09
Isolatie- klasse	I	Maximaal oppervlak bloomgesteld aan de wind	0.25 m <sup>2</sup>
Zij-oppervlak bloomgesteld aan de wind	0.083 m <sup>2</sup>	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	3 m
Gewicht (kg)	16.5	Kleur	Grafietgrijs
Lamp-	MN	Lamp- vermogen	2000 W
Lamp- stroom	11.3 A	Lamp- houder	K12s/kabel
Optiek	Cirkelvormig - ULOR: 0%	Bundel	Diffuus - 20°
DIN 18032-3-certificering	Conform	Electrocod	2433

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK09



0.25 m<sup>2</sup>

3 m



### STANDARDS/APPROVALS

