


DEDALO range




Schijnwerper van gietaluminium met polyester poedercoating na een trivalente passivatie. Vlak getemperd glas met een dikte van 4 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Optische dubbele rotatie door een centrale aansturing met een goniometrische schaalverdeling voor een correcte richting. Multichip-LEDuitvoering 18 W. Interne kunststof reflector met gemetalliseerd vacuüm.

Isolatie-klasse	II	Kleur	BlueGreen
IP-graad	IP66	Lamp-	LED
Stootbestendigheid	IK09	Spanning	220-240 V - 50/60 Hz
Aantal lampen	1	Gewicht (kg)	3.2
Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	Optiek	Cirkelvormig 45°
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	0.5 m	System vermogen	20 W
Lumen-vermogen (lm)	1580	Kleur temperatuur	3000 K (CRI>80)
Basis-	Rond	Garantie	2 jaar
Bedrijfstemperatuur	-30 +25 °C	Uitvoering	Brede bundel
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++	Type lichtbron	Led - niet vervangbaar
Electrocod	2424	Licht vervuiling	0 cd/Klm
Fotobiologisch Risico	RG1 @ 2,8m	Nominale stroom (lm)	2130

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66



IK
IK09



0.5 m



STANDARDS/APPROVALS

