


### GENIUS serie




Multifunctionele schijnwerpers in gietaluminium, met polyester poedercoating, voor draagbare toepassingen op verstelbare telescopische steun (min. 1 m - max. 1,4 m). Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Uitgerust met draadbescherming en kabel type H07RN-F doorsnede 3x1,5 mm<sup>2</sup> lengte 5 m met stekker IEC 309 2P+E 200-250 V IP67.

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	Type gebruik	Draagbaar
IP-graad	IP55	Stootbestendigheid	IK10
Isolatieklasse	I	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m
Gewicht (kg)	4.6	Kleur	Grafietgrijs
Lampstroom	2.1 A	Max. lampvermogen	500 W
Lamphouder	R7s	Lamp-	HD
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	D + C	Optiek	Symmetrische optiek - ULOR: 0%
Electrocod	2424		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10



### STANDARDS/APPROVALS

