


MERCURIO serie




Schijnwerper van gietaluminium met gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Vlak getemperd glas met een dikte van 4 mm, gezeefdrukt; scharnierend bevestigd voor snelle toegang tot de schijnwerper. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang via PG13,5 voor kabels $\varnothing 6,5 \div 13$ mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok voor snelbekabeling.

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	IP- graad	IP66
Stootbestendigheid	IK07	Isolatie- klasse	I
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.103 m ²	Zij-oppervlak blootgesteld aan de wind	0.034 m ²
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m	Gewicht (kg)	6.8
Kleur	Grafietgrijs	Spanning	230 V - 50 Hz
Lampvermogen	150 W	Lampstroom	1.8 A
Lamphouder	RX7s	Lampmeegeleverd	SD
Lamp inbegrepen	Ja	Efficiëntieklasse van de meegeleverde lamp	A+
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	A+	Optiek	Symmetrische optiek - ULOR: 0%
Electrocod	2433		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK07



0.103 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

