


On request




Schijnwerper van gietaluminium met gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Vlak getemperd glas met een dikte van 4 mm, gezeefdrukt; scharnierend bevestigd voor snelle toegang tot de schijnwerper. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang via PG13,5 voor kabels $\varnothing 6,5 \div 13$ mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok voor snelbekabeling.

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	IP- graad	IP66
Stootbestendigheid	IK07	Isolatie- klasse	I
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.103 m ²	Zij-oppervlak blootgesteld aan de wind	0.034 m ²
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m	Gewicht (kg)	5.6
Kleur	Aluminium	Spanning	230 V - 50 Hz
Lampvermogen	70 W	Lampstroom	1 A
Lamphouder	RX7s	Lampmeegeleverd	SD
Lamp inbegrepen	Ja	Efficiëntieklasse van de meegeleverde lamp	A+
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	A+	Optiek	Symmetrische optiek - ULOR: 0%
Electrocod	2433		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK07



0.103 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

