


On request




Thermoplastische schijnwerper voor buiten, rookgrijs, met heet gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Vlak getemperd glas met een dikte van 4 mm, gezeefdrukt; scharnierend bevestigd voor snelle toegang tot de schijnwerper. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang door PG 13,5 voor kabels $\varnothing 6,5 \pm 13$ mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Bipolair klemmenblok voor kabel 4 mm².

Toepassing	Extern	IP- graad	IP65
Stoot- bestendigheid	IK09	Isolatie- klasse	II
Gloeidraadproef	650 °C	Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.124 m ²
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m	Gewicht (kg)	5.3
Kleur	Rookgrijs	Spanning	230 V - 50 Hz
Lamp- vermogen	70 W	Lamp- stroom	1 A
Lamp- houder	RX7s	Lamp- meegeleverd	SD
Lamp inbegrepen	Ja	Efficiëntieklasse van de meegeleverde lamp	A+
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	A+	Optiek	Cirkelvormig
Licht vervuiling	0 cd/Klm	Garantie	5 jaar
Electrocod	2443		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK09



GWT
650 °C



0.124 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

