


On request



Straatverlichting met paalkoppeling (diameter 42 ÷ 76 mm) en behuizing van gietaluminium. De voet van de paalkoppeling is kantelbaar voor paalarm of paalkopinstallatie. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Anticondensatie-inrichting van velt. Removable polyamide case containing electrical components, met handle to facilitate de operation time. Tweepolige voedingsklemmen dubbel geïsoleerd voor kabels van max. 2,5 mm<sup>2</sup>; PG 13,5 voor kabels met een diameter van 6,5 ÷ 11,5 mm. Getemperd en gezeefdrukt vlak glas met een dikte van 4 mm. Keramische lamphouder bevestigd op een componentenbasis. Harde kabels voor bekabeling 1-1,5 mm<sup>2</sup> van siliconen met dubbele isolatie UG4G4.

Toepassing	Extern	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK10	Isolatie- klasse	II
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.21 m <sup>2</sup>	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m
Kantelhoek instelbaar	+20° -20°	Gewicht (kg)	11
Kleur	Grafiet/aluminium	Spanning	230 V - 50 Hz
Lamp-	ST	Lamp- vermogen	50 W
Lamp- stroom	0.8 A	Lamp- houder	E27
Beveiliging van optisch compartiment	Vlak glas	Optiek	Afgesneden - ULOR: 0%
Electrocod	244B		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**

IK10



  
0.21 m<sup>2</sup>

  
1 m

