


On request




Urban decoratief van gietaluminium EN AB 46100 met polyester poedercoating na oppervlaktebehandeling met epoxy en een fosforchromatisch proces, met lateraal ventilatiesysteem met rooster van technopolymeer. Sluitsysteem met verzonken hendel en stalen draagkabel. Externe schroef van roestvast staal AISI 316. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Dubbel tweepolig veiligheidsmes voor draden van 2,5 mm². PC plaat voor componenten. Interne bekabeling met UG4G4-draden van 1 mm². Modulaire leddrivers (2-4) met geïnjekteerde aluminium heatsink met PMMA lenzen. Zijbevestiging voor beugel Ø 60 mm van gietaluminium met de mogelijkheid van kanteling tot ±15°. Kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van max. 50 °C maar met lagere stromen zoals vermeld in de technische handleiding.

Serie	URBAN [O3]	Optiek	Straat - ULOR: 0%
Aantal modules	2 (2x16 led)	Kleur temperatuur	3500 K (CRI>85)
Bedrijfstemperatuur	-25 +35 °C	System vermogen	54 W
Lumen-vermogen (lm)	3460	Ledlevensduur (L80B10)	100000 h
Ledlevensduur (L90B20)	50000 h	Spanning	220-240 V - 50/60 Hz
Gewicht (kg)	9.7	Kleur	Grafietgrijs
Overvoltage resistance	Common mode: 4KV; Differential mode: 3KV		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

