

On request




Armatuur met ledverlichting met een gemiddeld vermogen (dubbele of enkele matrix) met stalen heatsink/reflector wit voorgelakt. Behuizing van grijs PC RAL7035. Diffusor in UV-bestendig PC. Afdichting door een automatische machine. Bevestigingssysteem voor wand, plafond of ophanging met harmonische stalen veren in de breedte verstelbaar. Snelconnector geïntegreerd in de armatuur voor kabels met een diameter van max. 12,5 mm. Elektronische leddriver met vermogensfactorcorrectie.

Toepassing	Intern	Serie	SMART [3]
Type	DALI	IP- graad	IP66/IP69
Stoot- bestendigheid	IK08	Isolatie- klasse	II
Gloeidraadproef	850 °C	Lengte	1600 mm
Toestel met verlaagde oppervlaktetemperatuur	Conform	Type plaat	Opaal
Bedrijfstemperatuur	-30°C ÷ +50 °C	Gewicht (kg)	2.5
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Dali	Lamp- vermogen	LED 26 W
Type driver	Leddriver met constante stroom	Kleur temperatuur	3000 K (CRI>80)
Type lichtbron	Led - niet vervangbaar	Nominale stroom (Im)	3500
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++	Ledlevensduur (L80B50)	100000 h
Lumen- vermogen (lm)	2800	Ledlevensduur (L80B20)	85000 h
LED Life Time (L90B50)	50000 h	Storingspercentage toestel (50.000 h, Tq=25° C)	<2,5%
Storingspercentage toestel (35.000 h, Tq=35° C)	<2,5%	Overvoltage resistance	Common mode: 2KV; Differential mode: 1KV
Garantie	5 jaar		
Electrocod	2434		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66/IP69

IK
IK08



GWT
850 °C



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

