Product Data Sheet

GWS3158TL57K

On request

Armatuur met ledverlichting met een gemiddeld vermogen (dubbele of enkele matrijs) met stalen heatsink/reflector wit voorgelakt. Behuizing van grijs PC RAL7035. Diffusor in UV-bestendig PC. Afdichting door een automatische machine. Bevestigingssysteem voor wand, plafond of ophanging met harmonische stalen veren in de breedte verstelbaar. Snelconnector geïntegreerd in de armatuur voor kabels met een diameter van max. 12,5 mm. Elektronische leddriver met vermogensfactorcorrectie.

Toepassing	Intern	Serie	SMART [3]
Type	Standalone	IP-graad	IP66/IP69
Stoot-bestendigheid	IK08	Isolatie-klasse	II
Gloeidraadproef	850 °C	Lengte	1600 mm
Toestel met verlaagde oppervlaktetemperatuur	Conform	Type plaat	Transparant
Bedrijfstemperatuur	-30°C ÷ +50 °C	Gewicht (kg)	2.5
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone	Lamp-	LED
Type driver	Leddriver met constante stroom	System vermogen	26 W
Type lichtbron	Led - niet vervangbaar	Kleur temperatuur	5700 K (CRI>80)
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++	Nominale stroom (lm)	3700
Lumen-vermogen (lm)	3400	Ledlevensduur (L80B50)	100000 h
LED Life Time (L90B50)	50000 h	Ledlevensduur (L80B20)	85000 h
Storingspercentage toestel (35.000 h, Tq=35° C)	<2,5%	Storingspercentage toestel (50.000 h, Tq=25° C)	<2,5%
Garantie	5 jaar	Overvoltage resistance	Common mode: 2KV; Differential mode: 1KV
Electrocod	2434		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK	GWT
IP66/IP69	IK08	850 °C

CONSTANT CURRENT DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 27/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1