


On request




Urban decoratief van gietaluminium EN AB 46100 met polyester poedercoating na oppervlaktebehandeling met epoxy en een fosforchromatisch proces, met lateraal ventilatiesysteem met rooster van technopolymeer. Sluitsysteem met verzonken hendel en stalen draagkabel. Externe schroef van roestvast staal AISI 316. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Dubbel tweepolig veiligheidsmes voor draden van 2,5 mm<sup>2</sup>. PC plaat voor componenten. Interne bekabeling met UG4G4-draden van 1 mm<sup>2</sup>. Modulaire leddrivers (2-4) met geïnjecteerde aluminium heatsink met PMMA lenzen. Zijbevestiging voor beugel Ø 60 mm van gietaluminium met de mogelijkheid van kanteling tot ±15°. Kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van max. 50 °C maar met geringere stromen zoals vermeld in de technische handleiding.

|                        |  |                        |                                    |
|------------------------|--|------------------------|------------------------------------|
| Serie                  | URBAN [O3]                               | Optiek                 | Fietsers en voetgangers - ULOR: 0% |
| Aantal modules         | 2 (2x16 led)                             | Kleur temperatuur      | 3500 K (CRI>85)                    |
| Bedrijfstemperatuur    | -25 +35 °C                               | System vermogen        | 54 W                               |
| Lumen-vermogen (lm)    | 3240                                     | Ledlevensduur (L80B10) | 100000 h                           |
| Ledlevensduur (L90B20) | 50000 h                                  | Spanning               | 220-240 V - 50/60 Hz               |
| Gewicht (kg)           | 9.7                                      | Kleur                  | Grafietgrijs                       |
| Overvoltage resistance | Common mode: 8KV; Differential mode: 6KV |                        |                                    |

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

