

SMART[4] 2.0 LB - HB range




Laag veld met krachtige led en heatsink van EN AB 44300 gietaluminium "kopervrij" (Cu<0,08%) en "halogeenvrij" met glas versterkt PA6-frame. Optisch systeem bestaande uit reflector of collimator van UV-bestendig PC en secundaire. Lens van hoogefficiënt PMMA. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Ademend toestel en anticondenskunststof. 4 mm getemperd glas aan de voorzijde, vast met aluminium frame. Wand- of plafondmontagesysteem, met de mogelijkheid voor bevestiging in 45° alleen voor uitvoeringen 2L en 2+2L met voorgespannen stalen veer of ophanging met twee bevestigingspunten. Roestvaststalen externe schroeven. IP68-indrukconnector voor kabels van 1,5 mm². Externe kabeldiameter van 7 tot 12 mm. Elektronische ledriver met vermogensfasecorrectie (Cos fi >0,9).

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	Serie	SMART [4] 2,0 LB - 5L
Type	Standalone	Uitvoering	Standaard
Equivalent lamp	2x58 W FD	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK08	Isolatie- klasse	I
Gloeidraadproef	850 °C	Toestel met verlaagde oppervlaktetemperatuur	Conform
Bedrijfstemperatuur	-30°C ÷ +50 °C	Gewicht (kg)	3.2
Kleur	Grijs RAL 7037	Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone
Lamp- Lamp-	LED	System vermogen	60 W
Type driver	Leddriver met constante stroom	Optiek	Spot 10°
Type lichtbron	Led - niet vervangbaar	Kleur temperatuur	4000 K (CRI>80)
Ledstroom	1 A	Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A ÷ A++
Lumen- vermogen (lm)	5320	Ledlevensduur (L80B05)	120000 h
Garantie	5 jaar	Electrocod	2444
Overvoltage resistance	Common mode: 3KV; Differential mode: 2KV	DIN 18032-3-certificering	Conform (beugels of touwen)

DIMENSIONAL

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08



GWT
850 °C



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

