

#### TITANO-serie


Aluminium schijnwerpers voor een laag en hoog vermogen




Schijnwerper van gietaluminium met gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Gescheiden optisch en elektrisch compartiment. Aan de voorkant handmatig te openen met haken. Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang door kabelklem voor kabels  $\varnothing 7 \div 10,5$  mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok. Te completeren met voeding.

Toepassing	Extern	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK10	Isolatie- klasse	I
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.15 m <sup>2</sup>	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	3 m
Gewicht (kg)	9	Kleur	Grafietgrijs
Lamp- stroom	ST	Lamp- vermogen	600 W
Lamp- stroom	6.2 A	Lamp- houder	E40
Efficiëntieklasse van compatibele lampen Electrocod	A+ ÷ A++ 244B	Optiek	Symmetrisch diffuus - ULOR: 0%

#### DIMENSIONAL



#### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK10



0.15 m<sup>2</sup>

3 m



#### STANDARDS/APPROVALS

