


TITANO-serie
Aluminium schijnwerpers voor een laag en hoog vermogen




Schijnwerper van gietaluminium met gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Gescheiden optisch en elektrisch compartiment. Aan de voorkant handmatig te openen met haken. Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang door kabelklem voor kabels $\varnothing 7 \div 10,5$ mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok. Te completeren met voeding.

Toepassing	Extern	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK10	Isolatie- klasse	I
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.15 m ²	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	3 m
Gewicht (kg)	9	Kleur	Grafietgrijs
Lamp- vermogen	MT	Lamp- vermogen	1000 W
Lamp- stroom	9.5 A	Lamp- houder	E40
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	A ÷ A+	Optiek	Symmetrisch diffuus - ULOR: 0%
Electrocod	244B		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK10



0.15 m²



3 m



STANDARDS/APPROVALS

