



Omschrijving COMPACTE MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code MTC 45

Aantal

polen 1P

Aantal

modules 1


Nominale
stroom 16 A

Curve C

Nominale
spanning 230-400 V

Standaard	EN 60898, EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn)	4500 A	Afschakelvermogen EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu)	4.5 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot- houdspanning (Uimp)	4 kV
Minimale bedrijfsspanning	12 V AC/DC	Maximale bedrijfsspanning	440 V AC / 220 V DC
Elektrische weerstand	10000	Mechanische weerstand	20.000
Doorsnede starre kabel	<=1x16 - <=1x10+1x6 mm ²	Doorsnede flexibele kabel	<=1x10 - <=2x6 mm ²
Nominaal aandraaimoment	1,2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Electrocod	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice