



Omschrijving COMPACTE MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code MTC 45

Aantal

polen 2P

Aantal

modules 1


Nominale  
stroom 13 A

Curve C

Nominale  
spanning 230 V

| Standaard                                | EN 60898, EN 60947-2  | Nominale<br>frequentie (Hz)            | 50/60 Hz  |
|--|---|--|---|
| Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn)   | 4500 A  | Afschakelvermogen EN 60898 (Ics)       | 1 x Icn   |
| Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu) | 6 kA  | Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)     | 100% Icu  |
| Isolatiespanning (Ui)                    | 500 V   | Nominale stoot-<br>houdspanning (Uimp) | 4 kV  |
| Minimale bedrijfsspanning                | 12 V AC/DC  | Maximale bedrijfsspanning              | 440 V AC / 220 V DC                               |
| Elektrische weerstand                    | 10000   | Mechanische weerstand                  | 20.000  |
| Doorsnede starre kabel                   | $\leq 1 \times 16 - \leq 1 \times 10 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$ | Doorsnede flexibele kabel              | $\leq 1 \times 10 - \leq 2 \times 6 \text{ mm}^2$ |
| Nominaal aandraaimoment                  | 1,2 Nm  | Bedrijfstemperatuur                    | -25 +60 °C  |
| Opslagtemperatuur                        | -40 +70 °C  | Electrocod                             | 1411  |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice