



Omschrijving COMPACTE MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code MTC 45

Aantal

polen 4P

Aantal

modules 2


Nominale
stroom 32 A

Curve C

Nominale
spanning 230-400 V

| Standaard | EN 60898, EN 60947-2 | Nominale frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn) | 4500 A | Afschakelvermogen EN 60898 400 V (Icn) | 4500 A |
| Afschakelvermogen EN 60898 (Ics) | 1 x Icn | Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu) | 6 kA |
| Afschakelvermogen EN 60947-2 400 V (Icu) | 4.5 kA | Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics) | 100% Icu |
| Isolatiespanning (Ui) | 500 V | Nominale stoot- houdspanning (Uimp) | 4 kV |
| Minimale bedrijfsspanning | 12 V AC/DC | Maximale bedrijfsspanning | 440 V AC / 220 V DC |
| Elektrische weerstand | 10000 | Mechanische weerstand | 20.000 |
| Doorsnede starre kabel | <=1x16 - <=1x10+1x6 mm ² | Doorsnede flexibele kabel | <=1x10 - <=2x6 mm ² |
| Nominaal aandraaimoment | 1,2 Nm | Bedrijfstemperatuur | -25 +60 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 +70 °C | Electrocod | 1411 |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice